LANGUEDOC CHIMIE

ELCEVER

FABRIQUÉ EN FRANCE

Fabriqué par Maintenancever
Groupe LC - Narbonne

POLYECO

NETTOYANT DEGRAISSANT POUR IMPRIMERIE
PREPARATION DES SURFACES AVANT PEINTURE

CARACTERISTIQUES : Biodégradable – Point éclair élevé : pas de risque d'inflammation – Sans agent émulgateur : ne laisse pas de trace et de résidu après séchage – Non étiqueté : de base organique et végétale – Résiste à la chaleur, peut être utilisé sur une surface chaude - Respecte les matériaux fragiles – S'utilise en milieu confiné- Réduit l'émission des COV, par rapport aux solvants classiques – Sans odeur désagréable – Liquide jaune clair – Odeur pin – Ininflammable -

AVANTAGES : Diluable dans l'eau en toutes proportions – Efficacité immédiate sur tout type de supports - Agit rapidement – Remplace avantageusement les diluants classiques : white spirit, acétone, MEK et autres solvants pétroliers – Polyvalent : il agit sur tous supports de peinture -

PREPARATION DES SURFACES AVANT PEINTURE

Actions immédiates :

Déstructure, sans diluer, tous types de peintures (base aqueuse et solvantées).

Dégraisse et nettoie tout type de support avant peinture (acier, inox, aluminium, plastiques).

Nettoie et entretien les matériels de colorimétrie (pot doseur, réglette mélange et plan de travail).

Nettoie et entretien les matériels de peinture (pistolet, cabine et machine de nettoyage).

MODE D'EMPLOI DOSAGE

S'utilise pur ou dilué en toute proportion dilué dans de l'eau.

Bien agiter avant l'emploi.

S'utilise au chiffon, au pinceau par trempage, par pulvérisation, ou en machine de lavage (pistolet peinture) ....

NETTOYANT DEGRAISSANT IMPRIMERIE

Actions immédiates :

Convient pour tout type d'imprimerie : sérigraphie, héliogravure et offset.

S'applique sur tout type d'encres : de base aqueuse, solvantées ou encres UV, grâce à sa composition (dispersion de solvants organiques en phase aqueuse).

Dégraisse et nettoie efficacement rouleaux, blanchets, cadres, toiles, machines, outils, sols, etc ...

Sèche rapidement sans laisser de trace.

MODE D'EMPLOI DOSAGE

S'utilise pur ou dilué dans l'eau.

Entretien régulier : 1 volume de **POLYECO** pour 2 volumes d'eau.

Surfaces très encrassées : 1 volume de **POLYECO** pour 1 volume d'eau.

Décapage des sols : POLYECO pur.

Réaliser la dilution juste avant l'emploi.

Pour les blanchets et cadres : dilution de 5 à 10%.

Bien agiter avant l'emploi.

S'utilise au chiffon, au pinceau, par trempage, par pulvérisation et système automatique.

Si nécessaire, un soufflage à air comprimé augmente la vitesse de séchage.

NOTA :
Cette documentation est le résultat de nos connaissances et de nos expériences du produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais n'engage pas notre responsabilité quant à son application dans chaque cas particulier.
La Fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande.

afaq ISO 14001 Environnement AFNOR CERTIFICATION

ZI la Coupe BP 37247 11782 NARBONNE– Tél. 04 68 41 70 70 - Fax. 04 68 42 40 01
www.languedoc-chimie.fr – info@languedoc-chimie.fr

LANGUEDOC CHIMIE

ELCEVER

FABRIQUÉ EN FRANCE

Fabriqué par Maintenancever
Groupe LC - Narbonne

Eco logique

POLYECO

NETTOYANT DEGRAISSANT POUR IMPRIMERIE
PREPARATION DES SURFACES AVANT PEINTURE

NETTOYANT DEGRAISSANT DE SURFACE

Actions immédiates

Dégraisse et nettoie tout type de support, nu ou peint, avant peinture (acier, inox, aluminium, plastiques).

Compatibilité du nettoyage avec les tests normalisés d'accrochage des peintures (exemple : test de quadrillage).

Assure une protection anti-corrosion, inter opératoire de plusieurs heures.

MODE D'EMPLOI DOSAGE

POLYECO s'utilise pur.

Bien agiter avant emploi.

S'utilise au chiffon, au pinceau.

Pour enlever les traces noires salles de sport : 1 volume de produit pour 4 à 9 volumes d'eau.

NETTOYANT DEGRAISSANT ANTIGRAFFITI

Actions immédiates

Dégraisse et nettoie tout type de peinture : acrylique, vernis, polyuréthane.

Enlève les traces de colle, scotch, chewing-gum, rouge à lèvres, encre indélébile, correcteur ...

Sèche rapidement.

Produit non soumis à étiquetage, issu de la synergie de différents solvants végétaux, de sources renouvelables, sans OGM et assimilables par l'environnement.

MODE D'EMPLOI DOSAGE

POLYECO s'utilise pur ou dilué dans l'eau en

toute proportion, selon la saleté et la fragilité de la surface.

Surfaces métalliques, plastiques.

Bien agiter avant l 'emploi.

S'utilise au chiffon, au pinceau, par trempage, par pulvérisation.

NOTA :
Cette documentation est le résultat de nos connaissances et de nos expériences du produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais n'engage pas notre responsabilité quant à son application dans chaque cas particulier.
La Fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande.

afaq ISO 14001 Environnement AFNOR CERTIFICATION

ZI la Coupe BP 37247 11782 NARBONNE– Tél. 04 68 41 70 70 - Fax. 04 68 42 40 01
www.languedoc-chimie.fr – info@languedoc-chimie.fr